

Guantes para trabajo pesado

Gama de guantes MIG / MMA



M1050



M2000



M3050



Aluminizado de gran resistencia

Una amplia gama de guantes de soldadura MIG/MMA profesionales para trabajos pesados con materiales de primera calidad y características y opciones mejoradas. Desde un simple guante de soldadura con electrodo revestido de serraje de uso ocasional como el M1050, hasta el guante MIG premium M3050 para todo el día, la gama de servicio pesado de ESAB cubre todos los niveles de protección de soldadura.

Todas las opciones incorporan un ancho y resistente puño de serraje con mayores niveles de confort y durabilidad gracias a la piel de primera calidad y al serraje estratégicamente colocado donde más se necesita.

También hay disponible un guante aluminizado para soldar en las situaciones más extremas.

- Piel de serraje duraderas y de primera calidad para resistir el abuso de la soldadura MIG / Stick
- Costuras Kevlar®
- termoselladas
- Pulgar reforzado en algunos modelos
- Puños de serraje amplios que permiten extraerlos de manera rápida

Visite esab.com para obtener más información.

| Características | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|--|--|
| | M1050 | M2000 | M3050 | HD. Aluminizado |
| Tipo de pulgar | Ala | Recto | Recto | Ala |
| Pulgar reforzado | No | Sí | Sí | No |
| Mano reforzada | No | No | Sí | No |
| Muñeca reforzada | No | No | Sí | No |
| Características agregadas | - | - | Palma y puño acolchados; nudillo de doble capa | Parte trasera de para-aramida aluminizada y fieltro de algodón resistente al calor |
| Confort | Bueno | Mejor | Máximo | Bueno |
| Resistencia a la abrasión | Buena | Mejor | Máxima | Máxima |
| Totalmente forrado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Costuras de Kevlar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Costuras ribeteadas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo de muñeca | Manga | Manga | Manga | Manga |
| Longitud de muñeca | 140 mm (promedio) | 135 mm | 125 mm | 140 mm (promedio) |
| Ancho de muñeca | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Tipo de cuero - de la muñeca | Serraje vacuno | Serraje vacuno | Serraje vacuno | Serraje vacuno |
| Tipo de piel de la parte trasera | Serraje vacuno | Vacuno completo | Serraje vacuno | Para-aramida aluminizada |
| Tipo de piel de la palma | Serraje vacuno | Serraje vacuno | Vacuno al completo | Serraje vacuno |
| Durabilidad general | Bueno | Mejor | Máxima | Máxima |

Guantes para trabajo pesado

Especificaciones

| | M1050 | M2000 | M3050 | HD. Aluminizado |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 a +40 °C | -10 a +40 °C | -10 a +40 °C | -10 a +40 °C |
| Peso | 310 g | 330 g | 330 g | 300 g |
| País de origen | India | India | India | India |
| Certificaciones | CE, UKCA, EN407 413X4X, EN12477 Tipo A, EN388 4134X | | | |

Aprobaciones - EN388:2016+a1:2018 CLASIFICACIONES

| Protección contra daños mecánicos | Guantes ESAB MIG / MMA |
|-----------------------------------|------------------------|
| Abrasión | 4 |
| Corte con hoja | 1 |
| Desgarro | 3 |
| Punción | 4 |
| Impacto | x |
| Destreza (EN21420:2020) | 4 |

Aprobaciones - CLASIFICACIONES EN407:2020

| Resistencia térmica para guantes de soldadura | Guantes ESAB MIG / MMA |
|---|------------------------|
| Limitación de propagación de llamas | 4 |
| Calor de contacto | 1 |
| Calor convectivo | 3 |
| Calor radiante | x |
| Pequeña salpicadura de metal fundido | 4 |
| Gran salpicadura de metal fundido | x |


Información para pedidos

| Modelo | P / 7 | M / 8 | L / 9 | XL / 10 | XXL / 11 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| M1050 | 0700500517 | 0700500518 | 0700500519 | 0700500520 | 0700500521 |
| M2000 | 0700500522 | 0700500523 | 0700500524 | 0700500525 | 0700500526 |
| M3050 | 0700500532 | 0700500533 | 0700500534 | 0700500535 | 0700500536 |
| Aluminizado de gran resistencia | 0700500507 | 0700500508 | 0700500509 | 0700500510 | 0700500511 |

Cada par está empaquetado individualmente.

Tamaño

| Talla | Circunferencia (cm) | Longitud (cm) |
|----------|---------------------|---------------|
| S / 7 | 18 - 20 | 17.8 |
| M / 8 | 20 - 23 | 18.5 |
| L / 9 | 23 - 25.5 | 20.0 |
| XL / 10 | 25.5 - 28 | 21.5 |
| XXL / 11 | 28 - 31 | 22.5 |



ESAB/esab.com

