

Rogue ES 250i

Mejore sus soldaduras



La Rogue ES 250i es un equipo de soldadura diseñada para soldar con electrodos MMA (incluido el electrodo celulósico) y para soldadura Live TIG.

Con una capacidad de salida máxima de 250 amperios, combinada con un alto ciclo de trabajo, la Rogue ES 250i proporciona suficiente energía como para abordar una amplia variedad de tareas de soldadura, desde reparación y mantenimiento hasta proyectos de fabricación de alta capacidad productiva.

La máquina presenta múltiples ajustes, como Hot Start y Arc Force para adaptar el arco según las preferencias y el tipo de electrodo deseados. El modo Special 6010 ofrece potencia extra para controlar los electrodos celulósicos y así obtener resultados de calidad premium.

Las dimensiones compactas de toda la línea ESAB Rogue hacen que sea cómodo moverse entre estaciones de trabajo o lugares de trabajo, lo que le ayuda a maximizar la eficiencia y la productividad. Diseñada pensando en la durabilidad, cuenta con una estructura robusta que resiste los rigores de una alta capacidad productiva. Desde la carcasa resistente hasta los componentes internos robustos, cada aspecto se ha diseñado para ofrecer fiabilidad duradera en condiciones de trabajo exigentes.

Sector

- Fabricación ligera
- Reparación y Mantenimiento
- Fabricación general
- Fabricación Industrial y General
- Grúas

- Parámetros de alto rendimiento y alto ciclo de trabajo
- LiveTIG™ para un cebado de arco TIG fiable y seguro
- Funciones Hot Start y Arc Force para un control aún mejor de la soldadura
- Alta eficiencia energética
- Rendimiento superior del arco
- Interfaz de usuario digital con pantalla de alto brillo
- Diseño de carcasa duradera
- Control remoto opcional para una mayor productividad en aplicaciones sobre el terreno
- Soporte de electrodos de alta calidad incluido

Visite esab.com para más información.

Rogue ES 250i

Especificaciones	
Modelo	Rogue ES 250i
Tensión de red	400 V \pm 15 %, trifásica 50/60 Hz
Fusible lento	32 A
kVA nominal	10 kVA
Potencia de soldadura MMA	400 V: 250 A/30,0 V al 40 % 204 A/28,1 V al 60 % 158 A/26,3 V al 100 %
Potencia de soldadura TIG	400 V: 250 A/20,0 V al 40 % 204 A/18,1 V al 60 % 158 A/16,3 V al 100 %
Rango de ajuste de MMA	400 V MMA: 10 A/20,4 V-250 A/30 V
Campo de ajuste TIG CC	TIG de 400 V: 10 A/10,4 V-250 A/20 V
Factor de potencia a máxima corriente	0,85
Eficiencia a máxima corriente MMA/TIG	86 %/82 %
Tensión en circuito abierto	81 VCC
Tensión en circuito abierto VRD	13,7 VCC
Grado de protección	IP23S
Temperatura de funcionamiento	De -10 a +40 °C
Dimensiones	477 x 188 x 360 mm
Marca de certificación	CE
Peso	14,3 kg

Información de pedido	
Rogue ES 250i	0700500250

La entrega incluye:

Rogue ES 250i: fuente de alimentación, cable de soldadura de 3 m con portaelectrodo, cable de masa de 3 m, cable de entrada (sin enchufe) de 2,5 m

Rogue ES 250i

Opciones y accesorios	
Mando a distancia analógico MMA 4 con cable de 10 m	0700500084
Portaelectrodos, Handy 200 A con 25 mm ² , 3 m, OKC 50	0700006900
Kit de cable de retorno, OKC 50, 3 m	0700006901
Kit de cable de retorno, OKC 50, 5 m	0700006885
Pedal de control TIG, 4,5 m (15 pies) de cable y conector de 8 clavijas	W4014450
Correa para el hombro	0700500086
Antorcha TIG SR-B de 26 V, OKC 50, 4 m	0700025522
Antorcha TIG SR-B de 17 V, OKC 50, 4 m	0700025514



ESAB/esab.com

